

XS

VETROSPACE XS, L115 S110 K226 cm, Kapasiteetti 1 henkilö



TEKNISET TIEDOT

Ulkomitat (LxSxK)	115 x 110 x 226 cm	
Sisämitat (LxSxK)	92 x 98 x 205 cm	
Sisäpinta-ala	0,9 m ²	
Paino	500 kg	
Asennuskorkeus	240 cm	
Äänieristys	Luokka A (ISO 23351-1)	41-46dB Rw (ISO 717)
Lasi	10 mm laminoitu turvalasi äänieristekalvolla	
Ovi	Saranaovi	
Oven käisyys	Oikea	
Ilmanvaihto	Automaattinen +20 l/s	
Ilmanvaihtopuhallin	Rakennusilmanvaihtoon suunniteltu radiaalipuhallin	
Ilman suodatus	G4	
Valaistus	Kasvo- ja kattovalaisimet: Himmennettävä 4000K LED-valaistus liiketunnistimella	
Siirrettävyys	Integroidut 360° kääntyvät pyörät	
Pöytä	Kiinteä pöytä 970x375 mm, korkeus 107 cm Pöydän väri vastaa ulkopaneelin väriä	
Käyttö	Jatkuva käyttö, 24/7	
Yhteydet	1 kpl pistorasia, USB A+C	
Virtalähde	110-240 VAC / 10-16A / 50-60Hz	
Sähköjohto	5 m	
Teho	40W (keskimäärin) 100W (huipputeho)	
Paloturvallisuus	UL 723: Luokka A-C (pintamateriaali) ASTM E648: Luokka 1 (lattiapinnoite) BfL-S1 (lattiapinnoite)	
Sähköturvallisuus	EN-IEC 60335-1:2024 UL 962 (E514776)	

LISÄVARUSTEET

RJ45 tupla-datarasia

Korkeussäädettävä pöytätaaso

Mekaaninen lukko avaimella

Akustiikkapaneelit tarrakiinnityksellä

Sprinkleriläpivienti

MALLIVAIHTOEHDOT

